

Ficha técnica Serie KS Power™			
Referencia	NCL-LFPI232	NCL-LFPI280	NCL-LFPI2156
Salida AC	700W	1500W	2000W
Salida AC Máxima	1400W	3000W	4000W
Carga AC max	600W	800W	1800W
Carga Solar	10-45V 200W max	10-65V 800W max	10-65V 800W max
Carga por vehículo	10-45V 200W 8A max	10-65V 800W 8A max	10-65V 800W 8A max
Tipo celda	LiFePO4		
Vida útil	3000 ciclos @80%DOD		
Capacidad batería	384Wh	960Wh	2000Wh
Velocidad UPS	< 20ms		
Puertos de salida	8 (1 AC, 2 DC, 1 Car, 3 USB-A, 1 USB-C)	9 (2 AC, 2 DC, 1 Car, 2 USB-A, 2 USB-C)	12 (3 AC, 2 DC, 1 Car, 4 USB-A, 2 USB-C)
Temperatura operativa	0 a 60°C para carga y -20°C a 60°C para descarga.	0 a 50°C para carga y -20°C a 60°C para descarga.	0 a 55°C para carga y -20°C a 55°C para descarga.
Altura máxima	4000m sobre el nivel del mar		
Tiempo carga	1 Hora (más del 80%)		
Función carga celular Wireless	SI	NO	SI
Función linterna	SI	NO	SI
Función monitoreo APP	SI	SI	SI
Nivel protección	IP20 / IK08		
Material	PC		
Color	Gris claro y oscuro	Plata y blanco	Gris claro y oscuro
Dimensiones/ Peso	280x183x207mm 6Kg	330x210x285mm 12.1Kg	460x310x410mm 21.5Kg
Embalaje	2uds (465x330x260mm, 12.8Kg)	1ud (418x278x378mm, 14.1Kg)	1ud (418x278x378mm, 14.1Kg)
Carga contenedor 20/40/HQ	1960/3990/4560uds	1512/3092/3500uds	515/1090/1160uds
Años de garantía	3 y 5 años		

CERTIFICACIONES

